

المواصفات الفنية

دولاب الحريق

دولاب حريق طراز متميز مصمم خصيصاً مطابقاً للمواصفات القياسية الالمانية كما يتفق مع معظم المواصفات الاوربية مصنع من الصلب لتركيبه على الحوائط او داخلها بطرازات متعددة

الدولاب مصنع من الواح الصلب أبعاده 84× 84× 30 سم
الدولاب مجهز بباب محكم الغلق مزود بكالون غاطس لسهولة الفتح والقفل
الدولاب مزود بمكر من الصلب يحوى خرطوم قطر 3.4. او 1. أو 2.5
الدولاب مزود بمحبس كروى 4/3" أو 1" أو حنفية 2.5"
المكر مصنوع من الواح الصلب ويتحرك افقياً خارج الدولاب
المكر له القدرة على التوجيه لمتابعة حركة الخرطوم فى اى اتجاه
الخرطوم من المطاط المقوببالالياف الصناعية ويتميز بمرونته
العالية قطر 3/4" أو 1" أو خرطوم مصنع من الياف صناعية
مبطن بالكاوتش غير قابل للتآكل او التعفن
الخرطوم بطول 30 م مزود فى نهايته بقاذف مياه للتشغيل
القاذف ذو تصميم حديث متعدد الاغراض . ضباب . رزاز . مياه مجمعه
يمكن التحكم فى شكل المياه عن طريق

